Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte für Türen in Rettungswegen

Artikelnummer: Siehe Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

Forster Profilsysteme AG

Hofstrasse 41
CH-8590 Romanshorn

und produziert in der Produktionsstätte

VE27.0423.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 179:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel siehe Anlage zum Zertifikat

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **06. März 2020** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

D-Velbert, 01. April 2025

Dieses Zertifikat hat insgesamt 14 Seiten
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0423,
Version 01 vom 16.11.2020.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11024-01-00

Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Leiterin der Zertifizierungsstelle

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Freigabefunktion			≤ 1 s
Betätigung zur Freigabe			bestanden
Konstruktion des Drückers			Typ A/B: bestanden
Zweiflügelige Tür			bestanden
Vorstehende Kanten und Ecken			≥ 0,5 mm
Einbau des Drückers			Typ A (X ≥ 120 mm; Z ≤ 150 mm) Typ B (Z ≤ 250 mm)
Überstand des Bedienelements			Klasse 1 (W≤ 150 mm) Klasse 2 (W ≤ 100 mm)
Betätigungsfläche des Bedienelements			V ≥ 18 mm
Freies Ende des Drückers			U≥ 40 mm; W≤ 100 mm; α≤ 30°
Betätigungsabstand des Drückers			Typ A (Prüfblock) Typ B (R≥d25 mm)
Prüfstab			bestanden
Betätigung zur Freigabe mittels Stoßplatte			bestanden
Erreichbarer Zwischenraum			20 mm
Freie Bewegung der Tür			bestanden
Nach oben verlaufende Treibriegelstangen			bestanden
Sperrgegenstücke			bestanden
Maße des Sperrgegenstücks			H≤ 15 mm; M ≤ 45°; P≤ 3 mm
Maße und Masse der Tür			≤ 1320 mm Breite, 4000 mm Höhe*) 1600 mm Breite, 4000 mm Höhe*) Türmasse Klasse 6 ≤ 200 kg*) Türmasse Klasse 7 ≥ 400 kg*) *) siehe Zuordnung Seite 9 des Zertifikates
Äußere Zugangsvorrichtung			bestanden
Freigabekräfte			Typ A (≤ 70 N) bzw. Typ B (≤ 150 N)
Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)			Klasse 2 (1000 N) bzw. Klasse 4 (3000 N) bzw. Klasse 5 (5000 N)

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Korrosionsbeständigkeit			Klasse 3: 96 h Typ A: ≤ 100 N Typ B: ≤ 220 N
Temperaturbereich			Betätigungskraft bei -10 °C und +60 °C bestanden
Abdeckungen für Treibriegelstangen			Einflügelig: NPD Zweiflügelig: NPD
Schmierung			20.000 Zyklen
Verschlusskraft			≤ 50 N
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B und D: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7
Widerstand des Bedienelements gegen Missbrauch			500 N und 1000 N
Widerstand der Treibriegel-stange gegen Missbrauch			Einflügelig: NPD Zweiflügelig: NPD
Abschlussuntersuchung			Typ A: ≤ 70 N Typ B: ≤ 150 N
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	≤ 50 N
Verschlusskraft			

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Dauerfunktionstüchtigkeit Verschlusskraft	4.2.1	keine	 Anwendungsbereich der Tür Klasse A, B und D: 200.000 Zyklen, Klasse 7 Anwendungsbereich der Tür Klasse C: 20.000 Zyklen, Klasse 7 ≤ 50 N
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	Klasse 0 Klasse B: MPA Braunschweig: PB 3019/2006 vom 20.02.2006, ift Rosenheim: PB 12-000687-PR01 vom 13.08.2012 und PB 21-004072-PR01 vom 29.11.2022 DMT GmbH & Co KG: DMT-DO-50-1301 vom 30.05.2024
Gefährliche Substanzen	4.1.29 Anmerkung 2 in ZA.1	keine	bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Notausgangsverschlüsse EN 179

Nr.	Beschreibung	Funktion	Vs-Typ	Dorn-maß in mm	Entfernung	Stulp in mm	Zubehör/ Bemerkung	Klassifizierung										Kmb	Drücker
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	**autosafe FO.833P Typ 4** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
2	**autosafe FO.833P Typ 4** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	A	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	A		1-29
3	**autotronic FO.834P Typ 4** „Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
4	**autotronic FO.834P Typ 4** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	A	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	A		1-29
5	**autosafe FO.833P Kindergartenlösung** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-65	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	0	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
6	**autotronic FO.834P Kindergartenlösung** „Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-65	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	0	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
7	**autosafe FO.835P Kindergartenlösung** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	0	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
8	**autosafe FO.835P Typ 10** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
9	**autotronic FO.836P Typ 10** „Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
10	**autosafe FO.835P Typ 10** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	A	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	A		1-29
11	**autotronic FO.836P Typ 10** „Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	A	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	A		1-29

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Nr.	Beschreibung	Funktion	Vs-Typ	Dorn-maß in mm	Entfernung	Stulp in mm	Zubehör/ Bemerkung	Klassifizierung										Kmb	Drücker
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12	**autosafe FO.835P xxx Typ 10** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
13	**autotronic FO.836P xxx Typ 10** „Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
14	**autosafe FO.835P xxx Typ 10** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	A	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	A		1-29
15	**autotronic FO.836P xxx Typ 10** „Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IV 1) 2) 2a)	A	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	5	1/2	A/B**)	A		1-29
16	**multisafe FO.870 Typ 3** **multisafe FO.870 GL Typ 3** „Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IIIa	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 8 und 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	6	B*)	1	3	4	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
17	**multisafe FO.870 Typ 8** „Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IIIa	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 8 und 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	6	B*)	1	3	2	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
18	**multisafe FO.870 Typ11** **multisafe FO.870 GL Typ11** „Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IIIa	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 8 und 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	6	B*)	1	3	5**)	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
19	**multisafe FO.871** „Einsteckschloss mit Antipanikfunktion“	I und IIIa	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30	Nussvierkant: 8 und 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	6	B*)	1	3	2	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
20	**multitronic FO.881 Typ 3** **multitronic FO.881 GL Typ 3** „Elektronische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IVa	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 8 und 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	6	B*)	1	3	4	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
21	**multitronic FO.881 Typ 8** „Elektronische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IVa	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 8 und 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	6	B*)	1	3	2	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
22	**multitronic FO.881 Typ11** **multitronic FO.881 GL Typ11** „Elektronische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I und IVa	B/D	35-80	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 - 30 U-Stulp: 22 - 30 Länge: bis 2400	Nussvierkant: 8 und 9 mm Zubehörtabelle *1)	3	7	6	B*)	1	3	5**)	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29
23	**autosafe FO.837P** „Automatische Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	IVb	B/D	35 - 65	72 mm PZ 92 mm PZ 74 mm RZ 94 mm RZ	Flach: 16 – 30 U-Stulp: 24 -30	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1	3	7	6	B*)	1	3	5**)	1/2	A/B**)	B/D**)		1-29

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Nr.	Beschreibung	Funktion	Vs-Typ	Dornmaß in mm	Entfernung	Stulp in mm	Zubehör/ Bemerkung	Klassifizierung										Kmb	Drücker
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
24	**multisafe FO.872 Typ13** „Mehrfachverriegelung mit Antipanikfunktion“	I, IIIa und IV	B/D	35 – 80	92 mm PZ 94 mm RZ	Flach: 16 – 30 U-Stulp: 24 -30	Nussvierkant: 9 mm Zubehörtabelle *1	3	7	7	0	1	3	5	1/2	A/B**)	B/D***)		1-29
25	**FO.MPG xxx** **FO.MPW xxx** **FO.MPW xxx – mit Stangenversatz** **FO.MPX xxx** „Antipanikgegenkasten für Standflügel von Aluminium, Stahl, Holz und Kunststofftüren“ x steht für Dorn-/ Stulpmaß abhängige Artikelnummer	Ia	C	35-90		Flach: 22 - 30 U-Stulp: 22 - 30	Zubehörtabelle *1)	3	7	7	B*)	1	3	4	1/2	A/B**)	C	2, 4, 10, 11, 14, 15	1-29
26	**FO.MPB65 xxx** „Antipanikgegenkasten für Standflügel von Aluminium, Stahl, Holz und Kunststofftüren“ x steht für Dorn-/ Stulpmaß abhängige Artikelnummer	Ia	C	65-80		Flach: 22 - 30 U-Stulp: 22 - 30	Zubehörtabelle *1)	3	7	6	0	1	3	2	1/2	A/B**)	C	2, 4, 10, 11, 14, 15	1-29

*) Notwendige Änderung in der Klassifikation (4. Stelle) bei der Verwendung der Drücker Nr. 18.1, 20-24, 28, 29 und E-Öffnern:

x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

**) 9. Stelle „B“ gilt nur für den Drücker Nr. 24
***) 10. Stelle „D“ gilt nicht den Drücker Nr. 24

****) Notwendige Änderung in der Klassifikation (7. Stelle) bei der Verwendung der E-Öffner (E-MOTION und 18 Profix 2):

x	x	x	x	x	x	4	x	x	x

Kmb: Mögliche Kombination von Typ A- und Typ C- Verschluss an einer 2- flügeligen Tür

Vs-Typ (Verschluss-Typen)	
Vs-Typ A	Verschluss für 1-flg. Türen nach außen öffnend Verschluss für 2-flg. Tür nach außen öffnend: Gang- oder Standflügel
Vs-Typ B	Verschluss für 1-flg. Türen nach außen öffnend
Vs-Typ C	Verschluss für 2-flg. Türen nach außen öffnend: nur Standflügel
Vs-Typ D	Verschluss für 1-flg. Türen nach innen öffnend

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Funktionsbeschreibungen	
Funktion "I"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden. (Bei FO.881 auch über Zutrittskontrolle, Fernbedienung, etc…) **(Wechselfunktion E)**
Funktion "Ia"	Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen beider Flügel über den Standflügel mittels des Beschlages immer möglich. (Gegenkasten)
Funktion "II"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Der Außenbeschlag, bzw. die Außennusshälfte wird mittels Schlüssel eingekuppelt. Ein Abziehen des Schlüssels kuppelt den Außenbeschlag aus und stellt die Leerlauffunktion des Außendrückers her. **(Schließzwangfunktion C)**
Funktion "IIIa"	Bei FO.870. Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag betätigt nur die Falle. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Widerverriegelung zu öffnen. (**Durchgangsfunktion D)**
Funktion "IV"	Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag wird mittels des Schlüssels ständig eingekuppelt oder ständig ausgekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen mittels des Beschlags nicht zu öffnen. (**Umschaltfunktion B)**
Funktion "IVa"	Bei FO.881. Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag betätigt nur die Falle. In der Grundstellung ist die Tür elektronisch verriegelt. Die Riegel werden von außen nur durch den Schlüssel, Zutrittskontrolle, Fernbedienung, etc… betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür in der Grundstellung auch von außen über den Beschlag nicht zu öffnen. Über die Steuerung lässt sich der „Tagbetrieb" einstellen. Hierbei ist die Mehrfachverriegelung unverriegelt und kann über den Drücker von innen und außen betätigt werden. (**Umschaltfunktion B)**
Funktion "IVb"	Bei FO.837P. Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen. Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag ist in der Grundstellung im Leerlauf. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür in der Grundstellung von außen über den Beschlag nicht zu öffnen. Über ein elektrisches Signal kann der Außendrücker kurzzeitig (einmalige Betätigung) oder für einen Tagbetrieb eingekuppelt werden. **(Umschaltfunktion B)**

1) Gesicherte Dauerentriegelung. In dieser Stellung bleiben alle Verriegelungselemente und die Hauptfalle eingezogen und arretiert. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion sind wieder alle Verriegelungselemente und die Falle freigegeben. Nicht zulässig bei Brand- oder Rauchschutztüren.

2) Tagesfallenfunktion. In dieser Stellung bleiben alle Verriegelungselemente bis auf die Hauptfalle eingezogen. Lediglich die Hauptfalle bleibt ausgefahren. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion sind wieder alle Verriegelungselemente freigegeben. Nicht zulässig bei Brand oder Rauchschutztüren.

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

2a) Gesicherte Tagesfallenfunktion. In dieser Stellung bleiben alle Verriegelungselemente bis auf die Hauptfalle eingezogen. Lediglich die Hauptfalle bleibt ausgefahren. Nach dem Deaktivieren dieser Funktion sind wieder alle Verriegelungselemente freigegeben. Nicht zulässig bei Brand oder Rauchschutztüren.

Türflügelhöhe: Die max. Türflügelhöhe darf 4000 mm nicht überschreiten. Die Fähigkeit zur Freigabe und die einwandfreie Funktion von hohen Türen muss vom Hersteller der Fluchttür nachgewiesen werden.

Türflügelbreite: 1320 mm
1600 mm bei Nr. Zeile 1-15 und 24-26

Türflügelgewicht: 200 kg bei Nr.: 16 – 23, 26
400 kg bei Nr.: 1 – 15, 24, 25

Für Getriebeschlösser in Fluchttüren sind geprüfte Profilzylinder mit Freilauffunktion mit der entsprechenden FZG Kennzeichnung zu verwenden.

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Zubehörtabelle *1)

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
CARL FUHR GmbH & Co. KG	MPS	Schaltschloss
CARL FUHR GmbH & Co. KG	MPSU	Unterlegplatte zum Schaltschloss
CARL FUHR GmbH & Co. KG	MPM280N	Mitnehmerklappe
CARL FUHR GmbH & Co. KG	MPQRG0950 MPQRG1500 RS26720	Rundstange unten Stangenrohr oben Stangenführung
CARL FUHR GmbH & Co. KG	Verlängerungen Typ 4 MVxxx bis Stulplängen 1200 mm	
WILKA Schließtechnik GmbH	4685	Schaltschloss
WILKA Schließtechnik GmbH	9648.000007	Stange l = 2000 mm
dormakaba Deutschland GmbH	MK 397	Mitnehmerklappe
ECO Schulte GmbH & Co. KG	MK1	Mitnehmerklappe
Forster Profilsysteme AG	986484	Verlängerung für Mehrfachverriegelung mit Fallenriegel
Forster Profilsysteme AG	917053 947053 987010 987011 957065 917054 917017 987024	Stangenführung Stangenführung Stangenführung unten Stangenführung unten Stangenführung unten Stangenführung unten Stangenführung unten Stangenführung unten
Forster Profilsysteme AG	987002	Schaltschloss
Forster Profilsysteme AG	987000 987004 987007 957070	Treibriegelstange oben l= 2500mm Treibriegelstange oben l = 2000 mm Treibriegelstange unten l = 950 mm Gleitstopfen für Treibriegelstange oben
Forster Profilsysteme AG	Garnitur 976901	Schließblech Schaltschloss Treibriegelstange oben Treibriegelstange unten Stangenführung
Forster Profilsysteme AG	957082 - 957085 987082 - 987085 907103 & 907841	Mitnehmerklappe verdeckt liegend Mitnehmerklappe aufgesetzt

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Zugelassene Schließbleche

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
CARL FUHR GmbH & Co. KG	Alle Schließbleche aus dem Holz, Alu/Stahl und Kunststoffbereich Schließleiste Rxxxxx Schließteil Rxxxxx	xxxxx steht für profilabhängige Artikelnummer von FUHR Schließteilen und Schließleisten
CARL FUHR GmbH & Co. KG	Schließblech Standflügel oben MPRNR xxxx MPRRV xxxx RNR xxxx MPRRVH xxxx	
CARL FUHR GmbH & Co. KG	Schließblech Standflügel unten (Bodenschließmulde) MPRNR xxxx RNR xxxx	
CARL FUHR GmbH & Co. KG	Fallenriegel-Schließblech RNVV xxxxx RVV xxxx	
CARL FUHR GmbH & Co. KG	Bodenschließmulde MPRxxx Schließteil U24x5x240 Typ 4/10/11 (Artikelnr.: 5-58-649Z/3) F+R- Schließblech U24x5 (Artikelnr.: 5-58-684/3)	
WILKA Schließtechnik GmbH	P696.000001 Bodenmulde Nr. 900345-x	
WICONA	W6920048 und W6920740	Bodenschließteil
Forster Profilsysteme AG	Fallenriegel-Schließblech FO.RNVV.xxxx FO.RVV.xxxx	Alle Schließbleche aus dem Holz, Alu/Stahl und Kunststoffbereich
Forster Profilsysteme AG	FO.Rxxxxx	xxxxx steht für profilabhängige Artikelnummer von Forster Schließteilen und Schließleisten
Forster Profilsysteme AG	987006	Schließblech oben
Forster Profilsysteme AG	957062	Schließblech SF
Forster Profilsysteme AG	946024	ITS Schließblechset RC2 2-FLG
Forster Profilsysteme AG	906463	Bodenschließmulde
Forster Profilsysteme AG	907014	Bodenschließmulde
Forster Profilsysteme AG	907054	Bodenbuchse Gegenkasten
Forster Profilsysteme AG	957053	Bodenschließmulde
Forster Profilsysteme AG	957072	Schliessmulde oben
Forster Profilsysteme AG	957073	Schliessmulde oben
Forster Profilsysteme AG	987051	Bodenschließmulde
Forster Profilsysteme AG	987052	Bodenschließmulde

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Zugelassene E-Öffner

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
Reynaers Aluminium NV	061.6220.--	Vektortüröffner
	061.6221.--	Vektortüröffner
	061.6222.--	Vektortüröffner
	061.6223.--	Vektortüröffner
GEZE GmbH	A4010L-KB	Vektortüröffner
	A4011L-KB	Vektortüröffner
	A4300-KB	Vektortüröffner
	A4301-KB	Vektortüröffner
CARL FUHR GmbH & Co. KG	E-MOTION	Elektro-Türöffner mit Radiusfalle
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	142U, 131, 118 Profix 2	Elektro-Türöffner

Zugelassene Türwächter

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
GfS Hamburg	GfS Standard Türwächter GfS EH-Türwächter	
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	Exitalarm	Prüfzeugnis 20004335.02 MPA NRW
OGRO+DENI GmbH	DENI Exit	

Zugelassene Motorantriebe für den Standflügelverschluss

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
GEZE GmbH	GEZE IQ lock AuT 153755	Wird zwischen Gegenkasten und Schaltschloss adaptiert.
GEZE GmbH	Dornmaßadapter 152107	(Bei 45 Dorn 3 x Dornmaßadapter verwenden)
GEZE GmbH	Schraubenbeutel 152718 für 35 Dorn oder 152720 für 45 Dorn	
GEZE GmbH	Rundstange oben 1000 mm 156709 Rundstange oben 1500 mm 156710 Rundstange oben 2.000 mm 156711 Rundstange oben 2.500 mm 156722	(max. TH 2.690 mm) (max. TH 3.190 mm) (max. TH 3.690 mm) (max. TH 4.000 mm)

Die GEZE Artikel nur in Verbindung mit den Artikeln FO.MPXxxx verwenden.

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Zugelassene Drückergarnituren - Typ A und Typ B

Drücker	Hersteller	Produktbezeichnung	Codierung	Bemerkung
1	CARL FUHR GmbH & Co. KG	MD870Dxxx		xxx steht für Ausführung
2	Voskamp	VOS-V9071/208 AP Beschlag		
3	OGRO+DENI GmbH	Schilder Serie ZS 6500 bis 7020 Drücker Serie 8100FS bis 8998AFS	DO 20.4.01 DO 20.4.02	
4	dormakaba Austria GmbH	Alle Garnituren nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	DO 20.1.01 DO 20.1.02	
5	dormakaba Austria GmbH	c-lever c-lever compact c-lever compact K6 c-lever PRO	DO 20.31 DO 6.22 DO 6.21	
6	Rohrbacher Schlosswarenfabrik Wilh. Grundmann GmbH	Alle Garnituren nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	DO 20.26.01 DO 20.26.02	
7	Glutz AG	Alle Garnituren nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	DO 20.21.01 DO 20.21.02	
8	HOPPE AG	Alle Garnituren nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	DO 20.20.01 DO 20.20.02 DO 20.2.02-RD DO 20.5.01 DO 20.5.02 DO 20.5.02-RD DO 20.7.01 DO 20.7.02	
9	HAFI Beschläge GmbH	Serie 202, 205, 207, 209, 223, 224, 225	DO 20.32.01 DO 20.32.02	
10	Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG	Serie 791002 – 791260	DO 20.3.01 DO 20.3.02	
11	HEWI Heinrich Wilke GmbH	111X, 112X, 113X, 114X, 165X, 166X, 161X, 163X, 171X		
12	ECO Schulte GmbH & Co. KG	D 110, D 115, D 116, D 120, D 190, D 330, D 335, D 410, D 415, D 490	DO 20.1.01 DO 20.1.02	
13	Wilhelm May GmbH	2018		
14	AMI BV	DKR 394 DD55 und DD40 DKR 380 rota		
15	KAWNEER	234583 + 234580 + 270725 + 8002 259 + 8002 251 + 8002 253		
16	Erich Dieckmann GmbH	Edi FS-Drückergarnituren	DO 20.16	
17	Hermat-Metallwaren B. Porst GmbH	Alle Garnituren nach EN 179	ift 235-8000244	
18	Reynaers Aluminium NV	061.7441.XX, 061.7434.XX, 061.7414.XX 161.8733.XX, 161.8734.XX, 061.7461.XX, 061.7424.XX, 061.7442.XX, 061.7452.XX,		
18.1		161.8737.XX , 161.8735.XX, 161.8736.XX,		
19	Forster Profilsysteme AG	907326, 907327, 907329, 907350, 907351, 907356, 907380 - 907386		
20	AXA NEDERLAND	6662-63-11/92		
21	Vieler Architectural Hardware GmbH	RT 114, RT 142, RT 147, RT 522, RT 524, RT 548, RT 803 und RT 811		

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0423

(Version: 02)

Drücker	Hersteller	Produktbezeichnung	Codierung	Bemerkung
22	NORMBAU GmbH	EST.ZG FW 41.9/77 PZ, EST.21, EST.51, EST.71, EST.111,EST.1121, EST.1141 und EST.1161		
23	SOBINCO NV	80200-50L, 80200-50CL, 80200-51CL, 80200-50L VI, 80200-50CL VI 80210-50L, 80210-50CL, 80210-51CL, 80210-50L VI, 80210-50CL VI		
24	HEWI Heinrich Wilke GmbH	FSDG550.08	DO 20.13.02	Stoßgriffgarnitur Typ B
25	Häfele SE & Co KG	Serie "PDH 5"	DO 20.4	
26	Südmetall	Hannah, Paula III, Katrin, Madrid		
27	Scoop	Alle Garnituren nach EN 179 mit nebenstehender Kodierung	DO 20.59	
28	DOM	ENIQ Guard		
29	C. Ed Schulte Zylinderschlossfabrik GmbH	CESEntry		Außenbeschlag

Zugelassene Vierkantstifte

Hersteller	Produktbezeichnung	Bemerkung
CARL FUHR GmbH & Co. KG	POM870xxx	xxx steht für die Länge 50 mm/ 60 mm/ 70 mm/ 80 mm
CARL FUHR GmbH & Co. KG	PVZS120Gxx PVZS120Sxx	Zweiteilige Stifte xx steht für die Länge 53 mm/ 60 mm/ 67 mm/ 74 mm 39 mm/ 48 mm/ 55 mm/ 62 mm/ 69 mm
CARL FUHR GmbH & Co. KG	PV9xxxV	xxx steht für die Länge 60 mm/ 70 mm/ 100 mm
ECO Schulte GmbH & Co. KG	9011xx.xx 9006xx.xx 9080xx.xx	xx steht für die Länge
ECO Schulte GmbH & Co. KG	1190079x4300030	x steht für die Länge
Forster Profilsysteme AG	907374 907377 917305 907309 907339 907342	Wechselstifte 85 mm 90 mm 95 mm 105 mm 115 mm 135 mm
Forster Profilsysteme AG	917304 907308 907373 907319 907341	Geteilte Stifte 83 mm 93 mm 103 mm 133 mm 143 mm
Forster Profilsysteme AG	907375 907376	Einteilige Vierkantstifte 55 mm 75 mm